

NOVOPROOF® G-SK

Grundierung für die Dachdichtungsbahn NOVOPROOF® SK

NOVOPROOF® G-SK ist eine Grundierung auf Kautschukbasis.

Einsatzgebiet:

Vorbehandlung klebeunfreundlicher Untergründe vor der Verklebung von NOVOPROOF® SK. Zu diesen Untergründen zählen zahlreiche mineralische Untergründe. Bei anderen klebeunfreundlichen Untergründen sollte probeweise ein Voranstrich ausgeführt werden.

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Eis, Öl, Fett sein. Grobe Verunreinigungen sind vor dem Auftragen zu entfernen.

Anwendung:

Die Grundierung wird vollflächig in einer ausreichenden Menge, je nach Untergrund ca. 200 – 300g/m², mit einer geeigneten Lammfellrolle oder einem Pinsel aufgetragen. Dabei ist auf eine vollflächige Benetzung zu achten.

Vorbehandlung: Grundierung gründlich aufrühren

Verarbeitungstemperatur: > - 5°C

Trockenzeit: bei ca. 20°C und 60% rel. Luftfeuchte ca. 30 Minuten

Lagerung: kühl und trocken sowie frostfrei

Lagerzeit:

Die maximale Lagerzeit im original verschlossenen Gebinde beträgt unter den genannten Bedingungen 6 Monate.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Abfallschlüsselnummer: 080409

Gefahrenhinweise:	R 10	Entzündlich
	R 67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
	S 23	Dampf / Aerosol nicht einatmen
	S 25	Berührung mit den Augen vermeiden
	S 51	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden