

## Leistungserklärung

Nr. 0321336130075

### 1. Produkt Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**NovoProof<sup>®</sup>**

### 2. Typ

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**TE, Dicke 0,75 mm**

### 3. Verwendungszweck

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

**Geosynthetische Dichtungsbahn aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) nach EN 13361 für die Abdichtung von Regenrückhaltebecken und Staudämmen  
Lose Verlegung, für überdeckte und freiliegende Anwendung**

### 4. Name, Handelsname

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**NovoProof<sup>®</sup>  
CQLT SaarGummi Deutschland GmbH  
Eisenbahnstraße 24  
D-66687 Wadern-Büschfeld  
GERMANY**

### 5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

### 6. Notifizierte Stelle

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**1213  
Die notifizierte Stelle Nr. 1213 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 1213-CPR-032 ausgestellt.**

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Prüfmethode	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugfestigkeit	≥ 9 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 527-3/5/100	EN 13361:2004+A1:2006
Zugdehnung	≥ 350 %	EN ISO 527-3/5/100	
Durchdrückwiderstand	0,7 kN [± 0,2]	EN ISO 12236	
Wasserdurchlässigkeit	< 1×10 <sup>-7</sup> m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /d	EN 14150	
Witterungsbeständigkeit Änderung der Zugeigenschaft	< 25 %	EN 12224 EN ISO 527-3/5/100	
Oxidationsbeständigkeit Änderung der Zugeigenschaft	< 25 %	EN 14575 EN ISO 527-3/5/100	
Spannungsrisssbeständigkeit	NPD	ASTM D 5397	
gefährliche Stoffe	-	-	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
 Wadern-Büschfeld, 16.09.2020

**Piotr Gaska**  
 Geschäftsführer